

产品规格

FlashCheck 带105mm探头的棒棒糖 防水最小/最大数字温度计

测量范围	-50°C 至200°C
精度	-20°C 至150°C 之间为 ±0.5°C; 否则为 ±1°C
显示分辨率	-20° 至200°C 之间为0.1° ; 否则1°
显示阅读更新	1秒
显示窗口尺寸	宽19.5毫米 x 高9.5毫米
校准	N.I.S.T. 可追溯。背面螺钉下方的可调校准电阻
电池	1.5 V 尺寸LR44碱性按钮或等效
电池寿命	连续运行约5,000小时
探头尺寸	直径3.5毫米 x 105毫米长
产品尺寸	宽44.5mm x 深19.5mm x 长162mm (包括探头盖)
机身外壳	聚碳酸酯和ABS塑料
认证	CE标志, 可追溯到NIST, RoHS



型号 11036

- °F/°C 可选
- 最小/最大内存存储最低/最高读数, 直到复位
- 可以现场校准 (校准点位于设备背面的螺钉和 O 形圈下方)
- 探头盖, 背面有口袋夹
- 防水外壳, IP67 防护等级

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 11036 CH 21E2

