

# 产品规格

## FlashLink 认证的报警温度计 - 内部和外部传感器

内部传感器范围	-10°C ~ 50°C
外部探头范围	-50°C ~ 70°C
准确性	±.5°C (从 -10°C 到 25°C); 高于25°C, ±1.0°C; 低于-10°C, ±1.0°C
采样率	10秒
显示分辨率	0.1°F/°C
显示屏尺寸	46毫米宽x22毫米高
仪器尺寸	80毫米宽×52毫米高 x17毫米直径
外壳材料	ABS聚合物, 化学品和高耐冲击
外部探头类型/大小	不锈钢, 17.8毫米长x5毫米直径
外部传感器瓶	PE帽和41毫米长x20毫米直径聚苯乙烯瓶
外部传感器的缓冲区	丙二醇 (GRAS分类 - 通常被认为是安全的)
外部传感器电缆	3米x2毫米直径
电池	纽扣锂电池, 用户可自行更换
电池寿命	1万小时连续使用
证明	CE标志, NIST溯源, WEEE



型号	
12215	包含制造商合规证书可追溯至NIST标准
12224	包含NIST校准证书和制造商合规证明书
12225	包含ISO17025校准证书和制造商合规证明书

- 适用于监控储存在冰箱、冰柜和冷控陈列柜里的疫苗和普通流体
- 内部传感器提供环境空气温度
- 环境空气温度内部传感器
- 高/低报警设置外部传感器
- 可切换内部/外部温度显示
- 乙二醇缓冲探头模拟产品, 防止正常使用期间的误报警
- 最小/最大内存存储最低/最高读数
- 温度超标的声音警报
- 超大LCD带背光
- °F/°C可切换
- 磁性附着和折叠式支架

DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下



SS0122 16C1C

