

## Penetrometer — 果实硬度计



Model 12226



Model 12227



Model 12228

- 手持机械式仪表
- 重量轻，携带方便，包括保护皮套
- 现场果实硬度测量结果表明是否到期或成熟
- 易于阅读-尾针指示硬度最高点
- 塞头标记准确的穿透深度
- 确定果实在收获、运输、接收、处理、存储过程中的品质

### Product Specifications

模型	12226	12227	12228	
测量范围	0.2 - 15 Kg/cm <sup>2</sup> (×105 Pa)	0.2 - 4 Kg/cm <sup>2</sup> (×105 Pa)	1-24 Kg/cm <sup>2</sup> (×105 Pa)	0.5 - 12 Kg/cm <sup>2</sup> (×105 Pa)
分辨率	±0.1	±0.2	±0.1	±0.2
准确度	±0.5	±0.5	±0.3-±0.5	
压力直径	3.5mm	3.5mm	8mm	11mm
精度	±0.1%	±0.022%	±0.1%	
显示模式	机械模拟	机械模拟	机械模拟	
外尺寸	L140mm x W60m x H30mm			
插入深度:	10mm	10mm	10mm	
重量	0.3 kg	0.3kg	0.3kg	
应用	香蕉, 浆果, 樱桃, 葡萄	杏子, 桃子, 李子, 柑橘, 西瓜, 柿子, 西红柿	牛油果, 梨, 油桃, 苹果, 猕猴桃	萍果

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产产品

SS0151 13H1C

