

# 产品规格

## FlashLink. 可重复使用数 据记录仪 外置探头

探头测量范围	-40°C - 85°C
探头尺寸: 穿透 探头 (20902)	3.5mm 直径 x 101mm 长, 1米长特 氟龙电缆
钝头 (20903)	3.8mm 直径 x 25mm 长, 1米长特 氟龙电缆
温度分辨率	0.1°C
准确性	±0.5°C (10°C - 25°C); ±1.0°C (>25°C), ±1.0°C (<-10°C)
数据容量	3823数据点
数据下载时间	一般2秒3823点
可编程报警级 别	高、低级, 整个温度范围, 液晶显 示
电池	提供3V的锂电池(CR2032)/18个月
尺寸	40mm x 81mm x 15mm
外套	PC/ABS塑料
证明	CE标志, NIST可追踪, 符合 RoHS
显示	液晶显示器, 红色LED报警
防水等级	IP67
贮存条件	-20°C - 50°C, 0% - 95% RH 无冷 凝
最低系统要求	PC XP/视窗7/操作系统或更高
编程和下载	USB直接连接记录仪到PC。编程 和查看数据使用FlashPDF Program Manager 软件 (型号 20241) 或USB程序管理器软件 ( 型号20239), 以及Adobe Reader 7.0或更高。




20903



20902

### 型号

锐头	20902
钝头	20903

- 单通道、外置探头可测量产品的核心温度
- 用户可编程: 手动或自动启动、采样间隔、报警限值、数据标记
- 大型易读液晶显示器
- 历史统计资料显示LCD上
- NIST可追踪和CE标志
- USB连接



DeltaTRAK在ISO9001:2008  
质量管理体系下生产产品

