

FlashLINK[®] mini

重复用数据记录器



Product Specifications

工作范围	-40° C至66° C
控温精度	0.5° C, 32° F至 150° F (0° C至 66° C), 在整个范 围内的1.0° C
温度分辨率	0.1° C
数据容量	3,823个数据点
数据下载时间	5秒
可编程的报警级别	在整个范围内的高 和低的水平
LED指示灯	红色闪烁报警, 绿 色为主动
电池类型	钮扣型锂电池
尺寸/机柜	68.07毫米长 x32.25毫米该宽 x11.43毫米, ABS 塑料外壳
重量	18.14克
证明	CE标志, 符合RoHS 标准, NIST可溯源
软件要求	FlashPDF程序管 理器软件的 FlashLINK标签软 件
Certification	CE Mark, Calibration Traceable N.I.S.T., RoHS Compliant, BSS 7061 Compliant
Min. System Requirements	Windows PC w/current operating system
Software and Adapter	CT-USB Adapter and/ or FlashPDF Software Kit



Model 30024

- 记录温敏产品储存和运输条件的理想选择
- 用户可编程: 手动或自动启动, 采样间隔, 报警限值, 数据标签
- 使用CT-USB适配器 轻松下载到PC
- 可溯源至NIST和CE标志

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产
产品

SS0143 13H1C

