

Product Specifications

In-Transit 温度记录仪

温度范围	标准范围: -29° C - 38° C; 高温范围: 0° C - 65° C; 低温范围: -40° C - 27° C
精确度	±1° C 或更好
感应器	双金属线圈
图表	压力敏感, 总长度91.4厘米, ° F/° C 双温
驱动器	固态石英马达
计时精度/时钟电机	平均每月±20秒
电池	AA碱性-高温模型; AA碳锌-标准模型; AA锂-低温模型
保质期	3年
尺寸	13.5cm (L) x 10cm (W) x 6.3cm (H)
重量	198g
每箱重量	每箱20个, 箱重4.9kg
认证/校准	CE标志, N.I.S.T.可追溯



Models	5-Day	10-Day	20-Day	30-Day	60-Day	90-Day
标准范围	16000	16100	16200	16300	16400	16500
高温范围	16002	16102	16202	16302	16402	16502
低温范围	16004	16104	16203		16403	
标准范围 ROHS Compliant	16000-1	16100-1	16200-1	16300-1	16400-1	16500-1
标准范围 ROHS Compliant	16002-1	16102-1	16202-1	16302-1	16402-1	16502-1
低温范围 ROHS Compliant	16004-1	16104-1	16203-1	16403-1		

- 简便易用的双页文件
- 新的拉签式设计
- 新改进的拉签设计, 使其更容易启动
- 双温F/C图表
- 双语操作说明
- 专利设计保证在运输结束时记录停止
- 每箱重量减轻了2磅
- 每个记录仪有单个序列号便于追踪

DeltaTrak在ISO9000
质量管理体系下生产产品

专利号 4,990,940

SS0031 14A1C

