

ITAG<sup>3</sup> PROITAG<sup>3</sup> Pro 温度记录标签

- 外观设计小巧、轻薄，适合任何形式的包装运输
- 食品级封装，完全防水
- 自动生成PDF格式数据报告
- 集成式USB接口
- 出厂参数预设置以便在任何地方方便使用
- LED灯指示设备运行状态和报警状态
- 兼容TempCentre数据管理软件
- 符合EN12830和FDA 21CFR11



## ITAG3 Pro 温度记录标签

ITAG3 Pro是专门为冷链物流的温度监测所设计研发的一次性温度记录标签，它精巧轻薄的外观体积可以容纳于任何空间有限的包装、容器之内，为您节省更多珍贵的空间资源。ITAG3 Pro作为一款工厂预设置参数的温度记录仪，使用异常简便，按钮便即刻启动工作，忠实记录运输过程中的任何温度异常，不仅为您的敏温供应链赢得更多时间，而且提升运输过程的信息透明度。

自动生成加密的PDF格式温度数据报告是ITAG3 Pro的核心优势，在货物运抵之后，用户无需安装任何专用软件，便可直接获取ITAG3 Pro生成的PDF数据报告，而且，先进的加密技术的应用可以防止数据篡改或伪造，保证了数据的完整性和真实性。数据报告涵盖温度信息摘要、报警信息、全程温度曲线图以及详细的数据点列表。

ITAG3系列温度记录标签是您绝对可以信赖的温度记录设备，超低的价格和便捷的使用方法，当之无愧是食品、医药、工业制品在冷链运输过程中监测环境温度的理想选择！



实际大小

### 技术参数

使用类型	一次性使用
温度测量范围	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
温度测量精度	±0.5°C/0.9°F
分辨率	0.1°C / °F
数据容量	7200 组
货架期/电池	1 年/3.0v 锂电池
记录间隔	10 秒到2 小时可选
记录周期	24 小时到60 天可选
启动模式	人工按键启动
报警类型	单一型/累积型
防护等级	IP67/NEMA 6
尺寸	80mm 长 x 47mm 宽 x 4mm 高
重量	约10g
认证	EN12830, CE, RoHS
配套软件	TempCentre数据管理软件
PDF报告自动生成	内嵌文件系统自动生成PDF报告
通讯接口	USB 2.0, A型

启动

置于被监测环境中

**直接下载PDF格式数据报告到计算机**

无需专用软件直接下载PDF格式数据报告,报告包含记录概要、曲线图和详细数据列表。

PDF 格式数据报告