

testo 926

快速反应、高效的温度仪，各种类型且适合不同应用的探头非常适用于食品行业，配上保护软套来防脏物，大型厨房，酒店，餐馆及其他食品业都可以应用。可显示最大/最小值，读数通过德图红外打印机现场打印，还可以根据需要配备其他多种探头。

testo 926

testo 926, 可以外接 1 个 T 型热电偶食品温度探头, 带声音报警, 带电池及出厂报告









订货号 0560 9261 **¥1180**

testo 926 初级套装


testo 926 初级套装, 外接 1 个 T 型热电偶食品温度探头, 含保护软套带标准浸入/插入式探头, 电池及出厂报告

订货号 0563 9262 **¥2376**

打印机和选件	订货号
带红外接口的红外打印机, 1 卷热敏纸和 4 节电池	0554 0549
热敏打印纸(6 卷), 用于有效保存测量数据长达 10 年	0554 0568
热敏打印纸(6 卷)	0554 0569
充电器, 含 4 节充电电池, 内置式变压器 100-240V, 600mA, 50/60Hz, 12VA	0554 0610
运输箱及保护软套	订货号
保护软套, 防冲撞, 防脏物	0516 0220
存放仪器和探头的仪器包	0516 0210
存放仪器和探头的仪器箱	0516 0201

浸入/插入式探头	描述	量程	精度	t ₉₉ 响应时间	订货号
防水浸入/插入式探头, 热电偶/T 型	 112mm 5mm 50mm 4mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	7s	0603 1293 固定电缆
食品插入式探头, 带坚固的特制手柄, 带增强电缆 (PUR), 热电偶/T 型	 115mm 6mm 30mm 3.5mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	6s	0603 2492 固定电缆
不锈钢食品探头 (IP67), 带 PUR 电缆, 热电偶/T 型	 120mm 4mm 30mm 3.2mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	7s	0603 2192 固定电缆
冷冻食品探头, 螺旋式探头手柄设计, 热电偶/T 型	 110mm 8mm 30mm 4mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	8s	0603 3292 固定电缆
不锈钢食品探头 (IP67), 带特氟龙电缆, 耐温 250 °C, 热电偶/T 型	 125mm 4mm 30mm 3.2mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	7s	0603 3392 固定电缆
测量尖端, 热电偶/T 型, 适用于插入物品快速测量	 500mm 1.5mm	-50 ~ +350	1 级精度	5s	0628 0023 固定电缆
坚固的冷冻食品插入式探头, 手柄和电缆耐温 70 °C	 40mm 4mm 25mm 2.5mm	-50 ~ +250	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	5s	0628 0028 固定电缆
快速反应针式探头, 热电偶/T 型	 60mm 1.4mm	-50 ~ +250	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	2s	0628 0030 固定电缆

空气探头	描述	量程	精度	t ₉₉ 响应时间	订货号
坚固空气探头, 热电偶/T 型	 112mm 5mm 60mm 4mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	25s	0603 1793 固定电缆

表面探头	描述	量程	精度	t ₉₉ 响应时间	订货号
防水表面探头, 测量尖端扩展, 加大与平面接触, 热电偶/T 型	 112mm 5mm 50mm 6mm	-50 ~ +350	±0.2 (-20 ~ +70) 1 级精度 (其余量程)	30s	0603 1993 固定电缆

安装保护软套的测量仪连接该探头, 具备防水功能

按照 IEC 国际电工委员会 T 型热电偶标准:
1 级精度: ±0.5 (-40 ~ +350)

±0.1% 的测量值 (其余量程)

备注: 见 P14

技术数据	
探头类型	热电偶 T 型 (Cu-CuNi)
量程	-50 ~ +400
精度 ±1	±0.3 (-20 ~ +70) ±(0.7 ±0.5% 测量值) (其余量程)
分辨力	0.1 (-50 ~ +199.9) 1 (其余量程)
工作温度	-20 ~ +50
存放温度	-40 ~ +70
电池类型	块状电池
电池寿命	200h (接探头, 背光功能关闭) 68h (接探头, 背光功能一直开启)
尺寸	182x64x40mm
重量	171g



保护软套, 快速清洗

自动保持读数

测量烟熏食品中心温度